

Referenz: L01167

ELIF21 L01167



Länge (mm)	1053
Breite (mm)	64
Höhe (mm)	1950
Systemleistung (W)	↑ 55W/25W ↓
Lichtstrom (lm)	↑ 5500lm/2500lm ↓
Voltage	100-277V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	↑ 110°/50° ↓
Fertigstellung	Blanc RAL9003
Lichtquelle	Seoul 2835 LEDs
UGR	6
IK-Widerstand	IK05
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
CDL	Direkte/Indirekt Dimmable
Treiber Ausgangsstromstärke	1460 mA
Treiber ausgangsspannung	48 V DC
Schutzklasse	Class I
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000K-5700k
Lichtregulierung	Touche tactile
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C
Präsenzmelder	PIR

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Lichtdetektor

Oui