


Referenz: L01125

## HALO20 L01125



|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Länge (mm)                  | 1203                      |
| Breite (mm)                 | 52                        |
| Höhe (mm)                   | 1200                      |
| Systemleistung (W)          | ↑ 60W/20W ↓               |
| Lichtstrom (lm)             | ↑ 7200lm/2400lm ↓         |
| Voltage                     | 100-277V AC               |
| Stärke des Schutzes         | IP20                      |
| Lebensdauer der Leuchte (h) | 50'000H                   |
| Fahrerlebensdauer (h)       | 50'000H                   |
| Abstrahlwinkel              | ↑ 140°/50° ↓              |
| Fertigstellung              | Blanc RAL9003             |
| Lichtquelle                 | Seoul 5050 LEDs           |
| UGR                         | 12                        |
| IK-Widerstand               | IK05                      |
| MacAdam                     | 3                         |
| IRC                         | 80                        |
| Diffusor                    | PC                        |
| CDL                         | Direkte/Indirekt Dimmable |
| Treiber Ausgangsstromstärke | 1460 mA                   |
| Treiber ausgangsspannung    | 48 V DC                   |
| Schutzklasse                | Class I                   |
| Garantie                    | 5 Jahre                   |
| Farbtemperatur              | 4000K                     |
| Lichtregulierung            | Touche tactile            |
| Betriebstemperatur          | -20°C ~40°C               |
| Präsenzmelder               | PIR                       |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Lichtdetektor

Oui