



Referenz: F01185

## ROAD-A F01185



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Länge (mm)                  | 1190            |
| Breite (mm)                 | 160             |
| Tiefe (mm)                  | 30              |
| Systemleistung (W)          | 40W             |
| Lichtstrom (lm)             | 4500lm          |
| Voltage                     | 200-240V AC     |
| Stärke des Schutzes         | IP20            |
| Lebensdauer der Leuchte (h) | L80 - 50'000H   |
| Fahrerlebensdauer (h)       | 50'000H         |
| Abstrahlwinkel              | 50° ↓           |
| Fertigstellung              | Black -RAL7021  |
| Lichtquelle                 | Seoul 2835 LEDs |
| UGR                         | 10              |
| IK-Widerstand               | IK05            |
| MacAdam                     | SDCM 3          |
| IRC                         | 80              |
| Diffusor                    | PC              |
| Fixierung                   | Applique        |
| Treibermarke                | BOKE            |
| Treiber Ausgangsstromstärke | 800-1250mA      |
| Treiber ausgangsspannung    | 6-42V DC        |
| Schutzklasse                | Class I         |
| Garantie                    | 5 Jahre         |
| Farbtemperatur              | 6000K           |
| Lichtregulierung            | On-off          |
| Betriebstemperatur          | T 20° +45° C    |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.