



Referenz: F01219

LINE-U F01219



Länge (mm)	1493
Breite (mm)	38
Tiefe (mm)	66
Systemleistung (W)	↑ 30W/30W ↓
Lichtstrom (lm)	↑ 3550lm/3050lm ↓
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	L80 - 50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	↑ 115°/50° ↓
Fertigstellung	Black -RAL7021
Lichtquelle	Seoul 2835 LEDs
UGR	6
IK-Widerstand	IK05
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Suspendu
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	1550-2000mA
Treiber ausgangsspannung	6-42V DC
Schutzklasse	Class I
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000K
Lichtregulierung	On-off
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.