

Referenz: C3191

X-Line-0



Länge (mm)	1200
Breite (mm)	90
Höhe (mm)	49
Systemleistung (W)	28w/35w/36w/40w
Lichtstrom (lm)	4480lm/5600lm/5760lm/6400lm
Voltage	220 - 240VAC
Stärke des Schutzes	I
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000
Fahrerlebensdauer (h)	50'000
Abstrahlwinkel	30°
Fertigstellung	Weiß
Lichtquelle	SMD
MacAdam	<3
IRC	80Ra
Diffusor	Optique
Fixierung	Quart de tour
CDL	Direkte
Verbindung	Rail Global 4 conducteurs triphasé
Treiber ausgangsspannung	220 - 240VAC
Schutzklasse	I
Gegenstand	Acier
Garantie	5ans
Farbtemperatur	3CCT : 3000K/4000K/5000K
Lichtregulierung	Dali
Betriebstemperatur	-25° +60°C
Effizienz	160lm/W

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.