

**Referenz: C3641**

## X-Line-1 C3641



<b>Länge (mm)</b>	1200
<b>Breite (mm)</b>	90
<b>Höhe (mm)</b>	49
<b>Systemleistung (W)</b>	28w/35w/36w/40w
<b>Lichtstrom (lm)</b>	4480lm/5600lm/5760lm/6400lm
<b>Voltage</b>	220 - 240VAC
<b>Stärke des Schutzes</b>	I
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	50'000
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
<b>Fertigstellung</b>	Schwarz
<b>Lichtquelle</b>	SMD
<b>MacAdam</b>	<3
<b>IRC</b>	80Ra
<b>Diffusor</b>	Optique
<b>Fixierung</b>	Quart de tour
<b>CDL</b>	Direkte
<b>Verbindung</b>	Rail Global 6 conducteurs triphasé
<b>Treiber ausgangsspannung</b>	55-80V
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Gegenstand</b>	Acier
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	6500K
<b>Lichtregulierung</b>	Dali
<b>Betriebstemperatur</b>	-25° +60°C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.