

Referenz: C14042

## Marlo 100 C14042



<b>Durchmesser (mm)</b>	ø100
<b>Einbettungsdurchmesser (mm)</b>	ø90
<b>Einbaubreite (mm)</b>	94
<b>Systemleistung (W)</b>	13W
<b>Lichtstrom (lm)</b>	1070lm
<b>Voltage</b>	200 - 240V AC
<b>Stärke des Schutzes</b>	IP40
<b>Lebensdauer der Leuchte (h)</b>	50'000
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	50'000
<b>Abstrahlwinkel</b>	36°
<b>Fertigstellung</b>	Schwarz
<b>Lichtquelle</b>	COB
<b>UGR</b>	>19
<b>IK-Widerstand</b>	IK06
<b>IRC</b>	>80
<b>Fixierung</b>	Encastre
<b>Schutzklasse</b>	Classe II
<b>Gegenstand</b>	Aluminium
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Lichtregulierung</b>	Dali
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C ~45°C
<b>Effizienz</b>	82lm/W
<b>Flicker</b>	Sans scintillement
<b>Gewicht</b>	0,315Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
 We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
 Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.