

Referenz: D32184

Dipper SMD 160 D32184



Durchmesser (mm)	Φ160
Einbettungsdurchmesser (mm)	Φ150
Einbaubreite (mm)	111
Systemleistung (W)	25W
Lichtstrom (lm)	2075lm
Voltage	AC 220 - 240V
Stärke des Schutzes	IP54
Lebensdauer der Leuchte (h)	50000
Fahrerlebensdauer (h)	50000
Abstrahlwinkel	60°
Fertigstellung	Blanc (noir sur demande)
Lichtquelle	SMD
UGR	< 19
MacAdam	SDCM <3
IRC	>80 (>90 sur demande)
Fixierung	Encastré
CDL	Direkte
Schutzklasse	Classe II
Gegenstand	Aluminium
Garantie	5ans
Farbtemperatur	5000K
Lichtregulierung	Dali
Betriebstemperatur	-20° + ~40°C
Effizienz	83lm/W
Reflektor	Argent mat
Dimmbereich	1 - 100%

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.