


Referenz: D32859

## Dipper COB 190



<b>Durchmesser (mm)</b>	Φ186
<b>Einbettungsdurchmesser (mm)</b>	Φ175
<b>Einbaubreite (mm)</b>	122
<b>Systemleistung (W)</b>	40W
<b>Lichtstrom (lm)</b>	4160lm
<b>Voltage</b>	AC 220 - 240V
<b>Stärke des Schutzes</b>	IP54
<b>Lebensdauer der Leuchte (h)</b>	50000
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	50000
<b>Abstrahlwinkel</b>	50°
<b>Fertigstellung</b>	Blanc (noir sur demande)
<b>Lichtquelle</b>	COB
<b>UGR</b>	<19
<b>MacAdam</b>	SDCM <3
<b>IRC</b>	>80 (>90 sur demande)
<b>Fixierung</b>	Encastré
<b>CDL</b>	Direkte
<b>Schutzklasse</b>	Classe II
<b>Gegenstand</b>	Aluminium
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	5000K
<b>Lichtregulierung</b>	On/Off
<b>Betriebstemperatur</b>	-20° + ~40°C
<b>Effizienz</b>	104lm/W
<b>Reflektor</b>	Noir brillant

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
 We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
 Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.