

**Referenz: C16166**

## Silo 1500 C16166



<b>Länge (mm)</b>	1500
<b>Breite (mm)</b>	70.5
<b>Höhe (mm)</b>	66.5
<b>Systemleistung (W)</b>	50W
<b>Lichtstrom (lm)</b>	6000lm
<b>Voltage</b>	220 - 240V AC
<b>Stärke des Schutzes</b>	IP66
<b>Lebensdauer der Leuchte (h)</b>	50000
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	50000
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Fertigstellung</b>	Weiß
<b>UGR</b>	< 22
<b>IK-Widerstand</b>	IK10
<b>IRC</b>	> 80
<b>Diffusor</b>	Opal
<b>Fixierung</b>	Applique (option : suspension)
<b>Verbindung</b>	Bornier 3x 1,5mm <sup>2</sup>
<b>Gegenstand</b>	Acier inoxydable
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	6500K
<b>Lichtregulierung</b>	Dali
<b>Betriebstemperatur</b>	-20~ + 40°C
<b>Orientierung</b>	Non
<b>Effizienz</b>	120 / 125lm/W
<b>Flicker</b>	Sans scintillement