

Referenz: F7213

Nifty 300 F7213



Höhe (mm)	58
Durchmesser (mm)	Ø300
Systemleistung (W)	25W
Lichtstrom (lm)	1850lm
Voltage	220-240V AC
Stärke des Schutzes	IP54
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000
Fahrerlebensdauer (h)	50'000
Abstrahlwinkel	120°
Fertigstellung	Weiß
Lichtquelle	SMD
IK-Widerstand	IK08
IRC	>80
Diffusor	Opal
Fixierung	Applique
CDL	Direkte
Schutzklasse	Classe II
Gegenstand	PC
Garantie	5ans
Farbtemperatur	5700K
Lichtregulierung	On / Off
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Präsenzmelder	Oui
Lichtdetektor	Oui
Orientierung	Non
Effizienz	~100lm/W

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Hinweis	Éclairage de secours
Flicker	Sans scintillement
Gewicht	0,76Kg