


Referenz: D20164

HALO9T D20164



Länge (mm)	125
Breite (mm)	125
Tiefe (mm)	35
Recessed width (mm)	127
Einbaubreite (mm)	127
Systemleistung (W)	8W
Lichtstrom (lm)	850lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	65°
Fertigstellung	Blanc RAL9003
Lichtquelle	LED 3535
UGR	17
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Trimless
CDL	Direkte
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	250mA
Treiber ausgangsspannung	25-42V
Schutzklasse	Class II
Gegenstand	
Garantie	5 Jahre

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Farbtemperatur	6000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C

