

Referenz: D20549

HALO9A D20549



Länge (mm)	128
Breite (mm)	128
Tiefe (mm)	88
Systemleistung (W)	8W
Lichtstrom (lm)	850lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	65°
Fertigstellung	Black -RAL7021
Lichtquelle	LED 3535
UGR	17
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Applique
CDL	Direkte
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	250mA
Treiber ausgangsspannung	25-42V
Schutzklasse	Class II
Gegenstand	
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	5000K
Lichtregulierung	DALI

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Betriebstemperatur

-20°C ~40°C



Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.