


Référence: **L01126**

HALO20 L01126



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Longueur (mm) | 1203 |
| Largeur (mm) | 52 |
| Hauteur (mm) | 1200 |
| Puissance du système (W) | ↑ 60W/20W ↓ |
| Flux lumineux (lm) | ↑ 7200lm/2400lm ↓ |
| Voltage | 100-277V AC |
| Degré de protection | IP20 |
| Durée de vie lumineaire (h) | 50'000H |
| Durée de vie driver (h) | 50'000H |
| Angle de diffusion | ↑ 140°/50° ↓ |
| Finition | Noir RAL7021 |
| Source lumineuse | Seoul 5050 LEDs |
| UGR | 12 |
| Résistance IK | IK05 |
| MacAdam | 3 |
| CRI | 80 |
| Diffuseur | PC |
| Type CDL | Direct/Indirect |
| Ampérage sortie driver | 1460 mA |
| Voltage sortie driver | 48 V DC |
| Classe de protection | Class I |
| Garantie | 5 ans |
| Température de couleurs | 5000K |
| Régulation de lumière | Touche tactile |
| Température de fonctionnement | T -20° +45° C |
| Détecteur de présence | PIR |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Détecteur de lumière

Oui