


Référence: **L01142**

## HALO21 L01142



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Longueur (mm)                 | 1203              |
| Largeur (mm)                  | 52                |
| Hauteur (mm)                  | 1200              |
| Puissance du système (W)      | ↑ 60W/20W ↓       |
| Flux lumineux (lm)            | ↑ 6000lm/2000lm ↓ |
| Voltage                       | 100-277V AC       |
| Degré de protection           | IP20              |
| Durée de vie lumineuse (h)    | 50'000H           |
| Durée de vie driver (h)       | 50'000H           |
| Angle de diffusion            | ↑ 140°/50° ↓      |
| Finition                      | Argent RAL9006    |
| Source lumineuse              | Samsung 2835 LEDs |
| UGR                           | 12                |
| Résistance IK                 | IK05              |
| MacAdam                       | 3                 |
| CRI                           | 80                |
| Diffuseur                     | PC                |
| Type CDL                      | Direct/Indirect   |
| Ampérage sortie driver        | 1460 mA           |
| Voltage sortie driver         | 48 V DC           |
| Classe de protection          | Class I           |
| Garantie                      | 5 ans             |
| Température de couleurs       | 3000K-5700k       |
| Régulation de lumière         | Touche tactile    |
| Température de fonctionnement | T -20° +45° C     |
| Détecteur de présence         | PIR               |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Détecteur de lumière

Oui