

Référence: F01157

LINE-S F01157







Longueur (mm)	1445
Largeur (mm)	48
Profondeur (mm)	76
Puissance du système (W)	?42W/28W?
Flux lumineux (lm)	?4100lm/3300lm?
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	L80 - 50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	?140°/50°?
Finition	Noir RAL7021
Source lumineuse	Seoul 2835 LEDs
UGR	15
Résistance IK	IK05
MacAdam	3
MacAdam CRI	3 80
CRI	80
CRI Diffuseur	80 PC
CRI Diffuseur Fixation	80 PC Suspendu
CRI Diffuseur Fixation Marque driver	80 PC Suspendu BOKE
CRI Diffuseur Fixation Marque driver Ampérage sortie driver	80 PC Suspendu BOKE 1300-2000mA
CRI Diffuseur Fixation Marque driver Ampérage sortie driver Voltage sortie driver	80 PC Suspendu BOKE 1300-2000mA 3-42V
CRI Diffuseur Fixation Marque driver Ampérage sortie driver Voltage sortie driver Classe de protection	80 PC Suspendu BOKE 1300-2000mA 3-42V Class I
CRI Diffuseur Fixation Marque driver Ampérage sortie driver Voltage sortie driver Classe de protection Garantie	80 PC Suspendu BOKE 1300-2000mA 3-42V Class I 5 ans