




Référence: F01267

## LINE-E F01267



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Longueur (mm)                 | 1192            |
| Largeur (mm)                  | 60              |
| Profondeur (mm)               | 80              |
| Puissance du système (W)      | 40W             |
| Flux lumineux (lm)            | 4000lm          |
| Voltage                       | 200-240V AC     |
| Degré de protection           | IP20            |
| Durée de vie lumineuse (h)    | L80 - 50'000H   |
| Durée de vie driver (h)       | 50'000H         |
| Angle de diffusion            | 50° ↓           |
| Finition                      | Argent RAL9006  |
| Source lumineuse              | Seoul 2835 LEDs |
| UGR                           | 10              |
| Résistance IK                 | IK05            |
| MacAdam                       | 3               |
| CRI                           | 80              |
| Diffuseur                     | PC              |
| Fixation                      | Encastré        |
| Marque driver                 | BOKE            |
| Ampérage sortie driver        | 800-1000mA      |
| Voltage sortie driver         | 6-42V DC        |
| Classe de protection          | Class I         |
| Garantie                      | 5 ans           |
| Température de couleurs       | 3000K           |
| Régulation de lumière         | On-Off          |
| Température de fonctionnement | T -20° +45° C   |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.