

Référence: D32387

## Dipper COB 110



<b>Diamètre (mm)</b>	Φ110
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Φ100
<b>Profondeur encastrement (mm)</b>	76
<b>Puissance du système (W)</b>	12W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1320lm
<b>Voltage</b>	AC 220 - 240V
<b>Degré de protection</b>	IP54
<b>Durée de vie luminaire (h)</b>	50000
<b>Durée de vie driver (h)</b>	50000
<b>Angle de diffusion</b>	50°
<b>Finition</b>	Blanc (noir sur demande)
<b>Source lumineuse</b>	COB
<b>UGR</b>	<19
<b>MacAdam</b>	SDCM <3
<b>CRI</b>	>80 (>90 sur demande)
<b>Fixation</b>	Encastré
<b>Type CDL</b>	Direct
<b>Classe de protection</b>	Classe II
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Température de couleurs</b>	2700K
<b>Régulation de lumière</b>	On/Off
<b>Température de fonctionnement</b>	-20° + ~40°C
<b>Efficacité</b>	110lm/W
<b>Réflecteur</b>	Noir brillant

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.