

Référence: **D43345**

Kulo A trimless 12W D43345



| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diamètre (mm) | Ø72 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Ø80 |
| Profondeur encastrement (mm) | 105 |
| Puissance du système (W) | 12W |
| Flux lumineux (lm) | 1150lm |
| Voltage | 220 - 240V AC 50/60Hz |
| Degré de protection | IP65 partie visible IP44 encastré |
| Durée de vie lumineuse (h) | 50'000 |
| Durée de vie driver (h) | 50'000 |
| Angle de diffusion | 38° |
| Finition | Blanc |
| Source lumineuse | Direct |
| UGR | <13 |
| MacAdam | <3 |
| CRI | >90 |
| Fixation | Encastré |
| Type CDL | Direct |
| Classe de protection | Classe II |
| Matière | Aluminium moulé sous pression |
| Garantie | 5 ans |
| Température de couleurs | 4000K |
| Régulation de lumière | Dali |
| Température de fonctionnement | -20 +40°C |
| Orientation | Non |
| Efficacité | 95lm/W |
| Réflecteur | Argent brillant |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Scintillement

Sans scintillement