

Référence: F9452

BubblyA T600 F9452



| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hauteur (mm) | 55 |
| Diamètre (mm) | Ø600 |
| Puissance du système (W) | 60W max (option 42W / 49W) |
| Flux lumineux (lm) | 6150lm |
| Voltage | 220 - 240V AC |
| Degré de protection | IP40 |
| Durée de vie luminaire (h) | 50'000 |
| Durée de vie driver (h) | 50'000 |
| Angle de diffusion | 120° |
| Finition | Noir |
| Source lumineuse | SMD |
| CRI | >80 |
| Diffuseur | Opal |
| Fixation | Suspension tube |
| Type CDL | Direct / Indirect |
| Classe de protection | Classe I |
| Matière | Aluminium |
| Garantie | 5ans |
| Température de couleurs | 4000K |
| Régulation de lumière | On / Off |
| Température de fonctionnement | -20°C +40°C |
| Efficacité | 103lm/W |
| Indication | Éclairage direct |
| Scintillement | Sans scintillement |
| Poids | 3,2Kg |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.