


Référence: D40021

Kory X1 D40021



| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Longueur (mm) | 45.5 |
| Largeur (mm) | 45.5 |
| Hauteur (mm) | 50 |
| Longueur Encastrement (mm) | 40 |
| Largeur encastrement (mm) | 40 |
| Puissance du système (W) | 3W |
| Flux lumineux (lm) | 270lm |
| Voltage | 200 - 240V AC |
| Degré de protection | IP20 |
| Durée de vie luminaire (h) | 50'000 |
| Durée de vie driver (h) | 50'000 |
| Angle de diffusion | 48° |
| Finition | Blanc |
| Source lumineuse | SMD |
| UGR | <19 |
| CRI | >90 |
| Fixation | Encastré |
| Type CDL | Direct |
| Matière | Aluminium et plastique |
| Garantie | 5ans |
| Température de couleurs | 3000K |
| Régulation de lumière | Dali |
| Température de fonctionnement | - 25°C +65°C |
| Orientation | Non |
| Efficacité | 64lm/W |
| Réflecteur | Chromé |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Scintillement

Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.