

Référence: D40273

Kory X10 D40273



Longueur (mm)	316
Largeur (mm)	45.5
Hauteur (mm)	50
Longueur Encastrement (mm)	310
Largeur encastrement (mm)	40
Puissance du système (W)	24W
Flux lumineux (lm)	2160lm
Voltage	200 - 240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	12°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD
UGR	<19
CRI	>90
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Matière	Aluminium et plastique
Garantie	5ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	Dali
Température de fonctionnement	- 25°C +65°C
Orientation	Non
Efficacité	102lm/w
Réflecteur	Chromé

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Scintillement

Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.