

Référence: C16119

## Silo 600 C16119



<b>Longueur (mm)</b>	600
<b>Largeur (mm)</b>	70.5
<b>Hauteur (mm)</b>	66.5
<b>Puissance du système (W)</b>	18W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	2160lm
<b>Voltage</b>	220 - 240V AC
<b>Degré de protection</b>	IP66
<b>Durée de vie luminaire (h)</b>	50000
<b>Durée de vie driver (h)</b>	50000
<b>Angle de diffusion</b>	120°
<b>Finition</b>	Blanc
<b>UGR</b>	< 22
<b>Résistance IK</b>	IK10
<b>CRI</b>	> 80
<b>Diffuseur</b>	Opal
<b>Fixation</b>	Applique (option : suspension)
<b>Connexion</b>	Bornier 3x 1,5mm2
<b>Matière</b>	Acier inoxydable
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Température de couleurs</b>	6500K
<b>Régulation de lumière</b>	On/Off
<b>Température de fonctionnement</b>	-20~ + 40°C
<b>Orientation</b>	Non
<b>Efficacité</b>	120 / 125lm/W
<b>Scintillement</b>	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.