

**Référence: C12046**

## Dimo 1800 55W C12046



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Longueur (mm)                 | 1803                      |
| Largeur (mm)                  | 65                        |
| Hauteur (mm)                  | 66                        |
| Puissance du système (W)      | 55W                       |
| Flux lumineux (lm)            | 6325lm                    |
| Voltage                       | 220 - 240V AC             |
| Degré de protection           | IP20                      |
| Durée de vie lumineaire (h)   | 50'000                    |
| Durée de vie driver (h)       | 50'000                    |
| Angle de diffusion            | 120°                      |
| Finition                      | Blanc                     |
| Source lumineuse              | SMD 2835                  |
| Résistance IK                 | IK08                      |
| CRI                           | >80                       |
| Fixation                      | Applique / Suspendu       |
| Garantie                      | 5ans                      |
| Température de couleurs       | 3000K                     |
| Régulation de lumière         | On / Off                  |
| Température de fonctionnement | -20°C ~40°C               |
| Efficacité                    | 115lm/W                   |
| Indication                    | Avec éclairage de secours |
| Scintillement                 | Non-scintillent           |
| Poids                         | 2,1Kg                     |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.