

Référence: S1509

## Zippy 220 S1509



<b>Hauteur (mm)</b>	46
<b>Diamètre (mm)</b>	Ø220
<b>Puissance du système (W)</b>	12W
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1200lm
<b>Voltage</b>	220-240V AC
<b>Degré de protection</b>	IP54
<b>Durée de vie luminaire (h)</b>	50'000
<b>Durée de vie driver (h)</b>	50'000
<b>Angle de diffusion</b>	120°
<b>Finition</b>	Blanc
<b>Source lumineuse</b>	SMD
<b>Résistance IK</b>	IK08
<b>CRI</b>	>80
<b>Diffuseur</b>	Opal
<b>Fixation</b>	Applique
<b>Type CDL</b>	Direct
<b>Classe de protection</b>	Classe II
<b>Matière</b>	PC
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Température de couleurs</b>	3CCT : 3000K / 4000K / 5700K
<b>Régulation de lumière</b>	Dali
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C~45°C
<b>Détecteur de présence</b>	Oui
<b>Détecteur de lumière</b>	Oui
<b>Orientation</b>	Non
<b>Efficacité</b>	~100lm/W

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

<b>Indication</b>	Peut être posé en applique murale
<b>Scintillement</b>	Sans scintillement
<b>Poids</b>	0,5Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.