

Référence: S1512

Zippy 275 S1512



Hauteur (mm)	48
Diamètre (mm)	Ø275
Puissance du système (W)	12W
Flux lumineux (lm)	1200lm
Voltage	220-240V AC
Degré de protection	IP54
Durée de vie luminaire (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	120°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD
Résistance IK	IK08
CRI	>80
Diffuseur	Opal
Fixation	Applique
Type CDL	Direct
Classe de protection	Classe II
Matière	PC
Garantie	5ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	On / Off
Température de fonctionnement	-20°C~45°C
Détecteur de présence	Oui
Détecteur de lumière	Oui
Orientation	Non
Efficacité	~100lm/W

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Indication	Peut être posé en applique murale
Scintillement	Sans scintillement
Poids	0,8Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.