



Référence: D20428

HALO9A D20428




Longueur (mm)	128
Largeur (mm)	128
Profondeur (mm)	88
Puissance du système (W)	8W
Flux lumineux (lm)	850lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie lumineaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	65°
Finition	Argent RAL9006
Source lumineuse	LED 3535
UGR	17
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	En applique
Type CDL	Direct
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	250mA
Voltage sortie driver	25-42V
Classe de protection	Class II
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	5000K
Régulation de lumière	On-Off

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Température de fonctionnement

T -20° +45° C



Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.