

Référence: D20638

## HALO8E D20638



|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Longueur (mm)                | 342          |
| Largeur (mm)                 | 64           |
| Profondeur (mm)              | 40           |
| Largeur encastrément (mm)    | 330          |
| Profondeur encastrément (mm) | 50           |
| Puissance du système (W)     | 12W          |
| Flux lumineux (lm)           | 1552lm       |
| Voltage                      | 200-240V AC  |
| Degré de protection          | IP20         |
| Durée de vie lumineaire (h)  | 50'000H      |
| Durée de vie driver (h)      | 50'000H      |
| Angle de diffusion           | 55°          |
| Finition                     | Noir RAL7021 |
| Source lumineuse             | LED 5050     |
| UGR                          | 18           |
| MacAdam                      | 3            |
| CRI                          | 80           |
| Diffuseur                    | PC           |
| Fixation                     | Encastré     |
| Type CDL                     | Direct       |
| Marque driver                | BOKE         |
| Ampérage sortie driver       | 350mA        |
| Voltage sortie driver        | 30-42V       |
| Classe de protection         | Class II     |
| Matière                      |              |
| Garantie                     | 5 ans        |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de couleurs       | 6000K         |
| Régulation de lumière         | DALI          |
| Température de fonctionnement | T -20° +45° C |

